

Gleitmetall-Spray

Artikel-Nr. 70-81

- Produkt:** Metallisch gefüllter Breitband-Hochleistungs-Schmierstoff mit Titan für extreme Anwendungsbedingungen
- Anwendungsbereich:** Verhindert Festfressen, Verschleiß und Korrosion an Schraub- und Steckverbindungen, verhindert Vibrationsgeräusche (wie z.B. Bremsenquietschen) in allen Bereichen der Industrie, im KFZ-Bereich, bei Klärwerken, im Hafbereich, bei städtischen Betrieben, Krankenhäusern, Kraftwerken, Baubetrieben usw.
- Anwendungsart:** Auf die gesäuberte Schmierstelle aufbringen
- Produktmerkmale:** Temperaturbeständig von -180°C bis +1350°C, druckbeständig bis zu 23.400 N/cm² (=2.400 kp), beständig gegen Wasser, Öl, Benzin und die meisten Säuren, Laugen, Gase und Dämpfe, abrieb-, abbrenn- und abspülsicher, verhindert galvanische Kontaktkorrosion, frei von Kupfer und Nickel, deshalb keine Elektrolytbildung möglich,
- Sicherheitshinweise:** Treibgas hochentzündlich
Hinweise auf der Dose unbedingt beachten
- Entsorgung:** Leergesprühte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt) entsorgt werden.
- Lieferform:** 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen
- Sonstige Hinweise:** Ebenfalls lieferbar:
METAFLUX 70-85 Gleitmetall-Paste

Änderungen vorbehalten!

