

Anti-Seize-Spray / Moly-Spray

Artikel-Nr. 70-82

Produkt:	Metallpigmentiertes Montage-Spray gegen Festfressen und Korrosion	
Anwendungsbereich:	Verhindert Festfressen und Korrosion bei Schraub- und Steckverbindungen, Dichtungen, Ventilpackungen und sonstigen Rohrleitungssystemen sowie bei Kettenbolzen, Riemenscheiben, Zahnrädern usw.	
Anwendungsart:	Auf die gesäuberte Schmierstelle aufsprühen.	
Produktmerkmale:	Temperaturbeständig von -80°C bis +1.200°C, druckbeständig bis zu 35.300 N/cm ² (=3.600 kp), hohe Beständigkeit gegen Salzwasser, organische Lösemittel sowie gegen die meisten Säuren und Laugen, frei von Nickel und Kupfer, deshalb keine Elektrolytbildung möglich,	
Sicherheitshinweise:	Treibgas hochentzündlich Hinweise auf der Dose unbedingt beachten	
Entsorgung:	Leergesprühte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt) entsorgt werden.	
Lieferform:	400 ml-Spraydose	1 VE = 12 Dosen

Änderungen vorbehalten!

