

Gleitlack-Spray

Artikel-Nr. 70-83

- Produkt:** Trocken-Schmierstoff aus MoS₂-Basis
- Anwendungsbereich:** Saubere Gleitschmierung für wartungsfreie Dauerbelastungen an Gleitstellen mit niedriger Geschwindigkeit, insbesondere auch zur Verbesserung von Einlaufvorgängen und als Notlaufschmierung sowie zur Dämpfung von Laufgeräuschen.
Einsatzgebiete sind in erster Linie alle Bereiche, in denen es auf eine trockene, saubere Schmierung ankommt, bei der störende Verunreinigungen (wie z.B. Staub) nicht in die Schmierstelle getragen werden sollen (z.B. in Mühlenbetrieben, Kalkwerken, Ziegeleien, Gewürzfabriken usw.)
- Anwendungsart:** Auf sorgfältig gesäuberte öl- und fettfreie Schmierstelle aufsprühen
- Produktmerkmale:** Sauberer Gleitbelag,
Temperaturbeständig von -120°C bis +460°C,
Korrosionsschutz,
konstanter Reibungskoeffizient,
extrem druckbeständig,
kein Altern und Verharzen,
selbst nach langem Stillstand noch voll schmierwirksam,
beste Haftfähigkeit,
schnelle Trocknung,
- Sicherheitshinweise:** Treibgas hochentzündlich
Hinweise auf der Dose unbedingt beachten
- Entsorgung:** Leergesprühte Dosen sollen über das duale System (grüner Punkt) entsorgt werden.
- Lieferform:** 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen

Änderungen vorbehalten!

